



SYSTEEMBLAD

Pleistersystemen KALEI

Eigenschappen:

- Uitstekende verwerkbaarheid
- Duurzame weerbescherming
- Veelzijdig systeem, verschillende korrelgroottes
- Fabrieksklaar ingeleurde buitenafwerking
- Renovatie en nieuwbouw
- Uitstekende hechting op vele ondergronden

Systeemcomponenten:

- BAYOSAN EFP 01 Kaleimortel
- BAYOSAN HP 005 Fijne Kaleimortel
- BAYOSAN RK 70 N Kalkkaleimortel
- RF Sulfament Cementgebonden afdichtingskalei
- RF Macoplus Concentraat Hechtemulsie

Verwerking:

- De ondergrond grondig reinigen, diepe voegen opvullen. Losgekomen verflagen verwijderen.
- Goed hechtende verflagen en gladde, weinig zuigende ondergrond opruwen. Waar nodig behandelen met een grondlaag op basis van verdund RF Macoplus Concentraat.
- 2 lagen kaleimortel aanmaken met water onder toevoeging van *RF Macoplus Concentraat* en aanbrengen met kwast, wormpomp of trechterspuitpistool (1,3-1,4 kg/m²/mm).



- Optioneel schilderen met waterdampdoorlaatbare buitenmuurverf, bijv. BAYOSAN ArtLine Silikon of ArtLine Silicat, of hydrofoberen met *RF Renoxil K29* (250-500 ml/m²).